

Main Dimension of Gasketed Heat Exchanger

Model	B	H	L _{MIN}	L _{MAX}	LC	BC	h ₁	h ₂	b ₁	b _f	DN	M
AU3	225	525	272	425	237-390	75	70	390	95	500	DN25	M16
AU5	334	840	630	1030	580-980	294	133	574	142	800	DN50	M20
AU8	440	1025	875	2025	795-1945	375	191	688	206	800	DN80	M20
AU10L1	514	1160	875	2025	795-1945	414	240	721	235	1000	DN100	M22
AU10L2	514	1485	885	2035	805-1955	414	240	1045	235	1000	DN100	M22
AU15M	634	1695	1155	2655	1075-2575	474	290	1170	300	1000	DN150	M22
AU15L1	620	1549	1150	2650	1070-2570	460	290	1016	285	1500	DN150	M22
AU15L2	620	1971	1150	2650	1070-2570	460	290	1448	285	1500	DN150	M22
AU20	860	2118	1175	3475	1090-3390	680	365	1466	412	1500	DN200	M24
AN5	334	840	630	1030	580=980	294	133	574	142	800	DN50	M20
AN10	514	1485	885	2035	805-1955	414	240	1045	235	1000	DN100	M22
AN15L1	620	1549	1150	2650	1070-2570	460	290	1016	285	1500	DN150	M22
AN15L2	620	1971	1150	2650	1070-2570	460	290	1448	285	1500	DN150	M22
AN25L1	900	2411	1495	3495	1410-3410	700	400	1668	428	1500	DN250	M24
AN25L2	900	2693	1495	3495	1410-3410	700	400	1950	428	150	DN250	M24
AN30L4	1010	3432	1545	3545	1420-3420	850	440	2592	490	1500	DN300	M24
AN35L4	1240	3072	1515	3515	1430-3430	850	474	2114	565	1500	DN350	M24
AN40L4	1373	3620	1505	3505	1320-3420	1143	471	2648	739	1500	DN400	M24
AN45L4	1440	3760	1505	3505	1420-3420	1210	504	2723	683	1500	DN450	M24
AN50L4	1540	3860	1505	3505	1420-3420	1210	504	2723	683	1500	DN500	M24
AS6	415	705	645	1045	595-995	375	173	380	203	800	DN65	M20
AS20	764	1317	1155	3455	1075-3375	604	350	697	347	1000	DN200	M22
AS25	904	1502	1175	3475	1080-3380	674	380	814	420	1500	DN250	M24